



BLINDSPOT rahmenlos mit Einbauring
BLINDSPOT trimless with mounting ring



BLINDSPOT mit Einbaurahmen
BLINDSPOT with recessed frame

Rahmenloser LED Einbauspot aus Aluminium
Oberfläche in weiß oder schwarz
Zurückversetzte Linse mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
Lichtaustrittsfläche von nur 10 mm
Perfekte Entblendung und erhöhter Sehkomfort

Trimless recessed LED spotlight in aluminium
White or black finish
Recessed lenses with different beam-angles
light exit field with only 10 mm
Perfect glare control and increased visual comfort

Incasso LED a scomparsa in alluminio
Finitura in bianco o nero
Lenti spostati indietro con varie emissioni
Dispositivo di eliminazione di soli 10 mm
Controllo anti-abbagliamento per un elevato comfort visivo

Encastré LED sans cadre en aluminium
Vernissage blanc ou noir
Lentilles déplacées au fond avec d'émissions différentes
Plus que 10mm de surface d'émission de lumière
Control anti-éblouissement et confort visuel optimal


UGR < 16

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K

A++ - A

IP 20

LFO Lens-Technology by Bartenbach





BLINDSPOT TURN R

CRI > 90 · Binning SDCM 3 · · exkl. LED Konverter (separat ordern) / excl. LED converter (order separately)
Einbauring, Einbaurahmen und Werkzeug separat ordern / order mounting ring, recessing frame and tool separately

LED 9W · 700mA


640-001010123XX 400lm
640-001010129XX 430lm

640-001010323XX 400lm
640-001010329XX 430lm



EINBAURING UND ZUBEHÖR / MOUNTING RING AND ACCESSOIRES

- 640-000010 Einbauring / mounting ring
- 640-000020 Werkzeug zu Einbauring / Tool for mounting ring
- 640-000040 Demontagewerkzeug / Disassembling tool




EINBAURAHMEN / RECESSED FRAME

- 640-000035
- 640-000036

LED-KONVERTER / LED CONVERTER

- 24-122441 11W / 700mA, not dimmable
- 24-151403 20W / 700mA, DALI dimm.



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

W white = 55
S black = 66

