



LED Einbauleuchte aus strangepresstem Aluminiumprofil
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Abdeckung mit Mikroprismenoptik oder Opaldiffusor
Energieeffiziente LED mit hoher Farbwiedergabe
In schaltbar, 1-10V oder DALI dimmbar erhältlich

Recessed LED luminaire made of extruded aluminium
Anodised surface, black or white powder coated
Opal or microprismatic diffuser
High colour rendering energy efficient LED
Switchable, 1-10V or DALI dimmable versions available

Lampada LED ad incasso in alluminio estruso
Anodizzato o verniciato a polveri in bianco o nero
Diffusore opale o microprismatico
LED di efficienza energetica ad alta resa cromatica
Versione on/off, dimmerabile 1-10V o DALI

Encastré LED en aluminium extrudé
Anodisé ou vernissé à poudres en blanc ou noir
Diffuseur opal ou en microprisme
Efficientes LED à haute reproduction des couleurs
Version on/off, dimmable 1-10V ou DALI


Dimmable Versionen / dimmable versions
628-XXXXad = analog dimm. 1 - 10 V
628-XXXXddd = DALI dimm.

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

= UGR < 19

A++ - **A**

IP20



LOG IN 2 R

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

HIGH EFFICIENCY SYS 16W

mp: 3000K = 1390lm / 4000K = 1460lm
pm: 3000K = 1490lm / 4000K = 1560lm

628-31609X.. L: 869mm 859 x 80mm
628-31604X.. L: 869mm 859 x 80mm

HIGH OUTPUT SYS 30W

mp: 3000K = 2580lm / 4000K = 2700lm
pm: 3000K = 2760lm / 4000K = 2900lm

628-31619X.. L: 869mm 859 x 80mm
628-31614X.. L: 869mm 859 x 80mm

HIGH EFFICIENCY SYS 20W

mp: 3000K = 1860lm / 4000K = 1950lm
pm: 3000K = 1990lm / 4000K = 2090lm

628-32009X.. L: 1150mm 1140 x 80mm
628-32004X.. L: 1150mm 1140 x 80mm

HIGH OUTPUT SYS 41W

mp: 3000K = 3440lm / 4000K = 3610lm
pm: 3000K = 3690lm / 4000K = 3860lm

628-32019X.. L: 1150mm 1140 x 80mm
628-32014X.. L: 1150mm 1140 x 80mm

HIGH EFFICIENCY SYS 25W

mp: 3000K = 2320lm / 4000K = 2440lm
pm: 3000K = 2490lm / 4000K = 2610lm

628-32509X.. L: 1431mm 1421 x 80mm
628-32504X.. L: 1431mm 1421 x 80mm

HIGH OUTPUT SYS 51W

mp: 3000K = 4300lm / 4000K = 4510lm
pm: 3000K = 4610lm / 4000K = 4830lm

628-32519X.. L: 1431mm 1421 x 80mm
628-32514X.. L: 1431mm 1421 x 80mm

HIGH EFFICIENCY SYS 40W

mp: 3000K = 3720lm / 4000K = 3900lm
pm: 3000K = 3980lm / 4000K = 4180lm

628-34009X.. L: 2275mm 2265 x 80mm
628-34004X.. L: 2275mm 2265 x 80mm

HIGH OUTPUT SYS 82W

mp: 3000K = 6880lm / 4000K = 7220lm
pm: 3000K = 7380lm / 4000K = 7720lm

628-34019X.. L: 2275mm 2265 x 80mm
628-34014X.. L: 2275mm 2265 x 80mm

HIGH EFFICIENCY SYS 50W

mp: 3000K = 4640lm / 4000K = 4880lm
pm: 3000K = 4980lm / 4000K = 5220lm

628-35009X.. L: 2837mm 2827 x 80mm
628-35004X.. L: 2837mm 2827 x 80mm

HIGH OUTPUT SYS 102W

mp: 3000K = 8600lm / 4000K = 9020lm
pm: 3000K = 9220lm / 4000K = 9660lm

628-35019X.. L: 2837mm 2827 x 80mm
628-35014X.. L: 2837mm 2827 x 80mm

HIGH EFFICIENCY SYS 60W

mp: 3000K = 5580lm / 4000K = 5850lm
pm: 3000K = 5970lm / 4000K = 6270lm

628-36009X.. L: 3399mm 3389 x 80mm
628-36004X.. L: 3399mm 3389 x 80mm

HIGH OUTPUT SYS 123W

mp: 3000K = 10320lm / 4000K = 10830lm
pm: 3000K = 11070lm / 4000K = 11580lm

628-36019X.. L: 3399mm 3389 x 80mm
628-36014X.. L: 3399mm 3389 x 80mm

HIGH EFFICIENCY SYS 75W

mp: 3000K = 6960lm / 4000K = 7320lm
pm: 3000K = 7470lm / 4000K = 7830lm


628-37509X.. L: 4242mm 4232 x 80mm
628-37504X.. L: 4242mm 4232 x 80mm

HIGH OUTPUT SYS 153W

mp: 3000K = 12900lm / 4000K = 13530lm
pm: 3000K = 13830lm / 4000K = 14490lm

628-37519X.. L: 4242mm 4232 x 80mm
628-37514X.. L: 4242mm 4232 x 80mm

Einspeisung 122mm
power feed 122mm





Project: Private residence | Austria


Project: HÖLZL Baumanagement | Mittersil | Austria


ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR

- W white = 5
- S black = 6
- AE aluminium anodized = 8

.. = ABDECKUNG/COVER

 microprismatic = mp

 PMMA opal = pm