



LED Aufbaustrahler aus Aluminium
 Oberfläche in weiß oder schwarz pulverbeschichtet
 Zurückversetzte Linse mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
 Lichtaustrittsfläche von nur 10 mm
 Perfekte Entblendung und erhöhter Sehkomfort

LED spotlight in aluminium
 White or black finish powder coated
 Recessed lenses with different beam-angles
 light exit field with only 10 mm
 Perfect glare control and increased visual comfort

Faretto a LED in alluminio
 Verniciatura a polveri in bianco o nero
 Lenti spostati indietro con varie emissioni
 Dispositivo di eliminazione di soli 10 mm
 Controllo anti-abbagliamento per un elevato comfort visivo

Spot à LED en aluminium
 Vernissage à poudre en blanc ou noir
 Lentilles déplacées au fond avec d'émissions différentes
 Plus que 10 mm de surface d'émission de lumière
 Contrôle anti-éblouissement et confort visuel optimal


UGR < 16

W2 = LED 2700K
 W3 = LED 3000K

A++ - A

IP 20

LFO Lens-Technology by Bartenbach




TRIGGA 1 SD

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3 · inkl. LED Konverter / incl. LED converter

SYS 11W

662-011040223XXO 380lm
 662-011040229XXO 410lm

662-011040523XXO 440lm
 662-011040529XXO 470lm





TRIGGA 2 SD

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3 · inkl. LED Konverter / incl. LED converter

SYS 15W

662-010050223XXO 610lm
 662-010050229XXO 650lm

662-010050523XXO 710lm
 662-010050529XXO 760lm



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE / COLOUR

W white = 55
 S black = 66

