



LED Aufbaustrahler aus Aluminium
 Oberfläche in weiß oder schwarz pulverbeschichtet
 Zurückversetzte Linse mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
 Lichtaustrittsfläche von nur 10 mm
 Perfekte Entblendung und erhöhter Sehkomfort

LED spotlight in aluminium
 White or black finish powder coated
 Recessed lenses with different beam-angles
 light exit field with only 10 mm
 Perfect glare control and increased visual comfort

Faretto a LED in alluminio
 Verniciatura a polveri in bianco o nero
 Lenti spostati indietro con varie emissioni
 Dispositivo di eliminazione di soli 10 mm
 Controllo anti-abbagliamento per un elevato comfort visivo

Spot à LED en aluminium
 Vernissage à poudres en blanc ou noir
 Lentilles déplacées au fond avec d'émissions différentes
 Plus que 10 mm de surface d'émission de lumière
 Contrôle anti-éblouissement et confort visuel optimal


UGR < 16

W2 = LED 2700K
 W3 = LED 3000K

A++ - A

IP 20

LFO Lens-Technology by Bartenbach





TRIGGA W

220-240V AC · CRI > 90 · Binning SDCM 3 · inkl. LED Konverter / incl. LED converter
 inkl. Ein - Aus Schalter / incl. on - off switch

SYS 6W

662-013020223XX0 230lm
 662-013020229XX0 250lm

662-013020523XX0 270lm
 662-013020529XX0 290lm



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE / COLOUR

W white = 55
 S black = 66

